

ZINC 98

Zinco 98%
Chiaro e brillante

CARATTERISTICHE

Zinc 98 è uno zinco a freddo professionale di purezza superiore al 98%. Le speciali resine leganti che caratterizzano la sua formulazione, favoriscono la formazione di un rivestimento di elevata resistenza di circa 20 micron che garantisce un'elevata e duratura protezione dagli agenti atmosferici prevenendo ruggine ed ossidazioni. Conferisce un colore chiaro e brillante alle superfici trattate e può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.

Zinc 98 ha tempi di asciugatura fuori polvere molto ridotti, circa 90-120'' in condizioni normali di temperatura (20°C), con un fissaggio completo entro le 12 ore successive al trattamento. Resiste alle elevate temperature (fino a 400°C).

Test per la valutazione della resistenza alla corrosione della nebbia salina: oltre 150 ore.

CAMPO D'IMPIEGO

Zinc 98 è indicato per effettuare trattamenti e ritocchi su superfici e manufatti zincati con procedura elettrolitica o bagno galvanico (zincatura a caldo).

Consigliato per zincare e proteggere qualsiasi superficie o manufatto ferroso. Idoneo per rivestire e proteggere le saldature.

MODO D'USO

Preparazione

Applicare su superfici pulite e prive di ruggine.

Applicazione

Agitare la bombola fino a sentire la biglia in movimento, quindi erogare il prodotto in modo omogeneo. Per un trattamento di durata più prolungata si consiglia di effettuare due applicazioni incrociate a distanza di circa 30 minuti l'una dall'altra.

Precauzioni

Nei casi in cui si voglia procedere a un successivo trattamento di verniciatura, sarebbe opportuno verificare a priori la compatibilità del rivestimento che si vuole applicare (analizzare i dati tecnici e le indicazioni fornite dal produttore).

FORMATI

Aerosol 400 ml

Codice: 1015 400