



PATTEX AC 411 SOLYPLAST LEGNO E PARQUET

NATURA DEL PRODOTTO

Sigillante acrilico.

DESCRIZIONI

Pattex AC411 Solyplast Legno e Parquet è un sigillante elastico monocomponente a base acqua, specificatamente studiato per la sigillatura di parquet. E' senza solventi, asciuga rapidamente, può essere lisciato e sovraverniciato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Effetto opaco
- Verniciabile
- Carteggiabile
- Eccellente adesione

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Parquet
- Armadi
- Infissi
- Zoccolini
- Giunti su parquet con muro
- Opere di carpenteria di legno in generale

SUPERFICI

Legno, gesso, cemento, muratura, calcestruzzo, intonaco, metalli e materiali per la costruzione in genere. Si consiglia una prova prima dell'utilizzo su altre superfici.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Le superfici da sigillare non devono presentare polveri, grassi e umidità. Tagliare il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole ottenere. Non usare il prodotto nei giunti a contatto permanente con l'acqua. Lisciare la superficie prima che si formi una pellicola. Il prodotto non ancora polimerizzato può essere pulito con acqua. Gli utensili possono essere puliti con acqua. Al termine delle operazioni di sigillatura, si consiglia di coprire la cartuccia con una lamina di plastica per permettere la conservazione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRIMA DELL'ASCIUGATURA

Natura chimica	Acrilica
Aspetto	Pasta tissotropica
Densità	Ca. 1,71 g/ml
Tempo pelle	Ca. 10 minuti (in funzione di temperatura e umidità relativa)
Tempo di indurimento in massa	Ca. 1-2 mm/24 ore (a 23°C e 50% u.r.)
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +40°C
Asciugatura	Evaporazione dell'acqua
Elasticità	Ca. 7%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASCIUGATO

Odore	Inodore
Durezza Shore A	Circa 40
Verniciabile	Dopo 4-6 ore
Carteggiabile	Dopo 18-24 ore

FORMATO

Cartuccia da 300 ml.

MAGAZZINAGGIO

Pattex AC 411 Legno e Parquet deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, a temperatura compresa tra 5°C e 25°C. Se ben conservato il prodotto è stabile per 12 mesi.

Teme il gelo.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it