



Grasso al bisolfuro di molibdeno (G023)

Versione “smart”, molto comoda per uso sporadico o casalingo, di questo grasso lubrificante in grado, per le proprie caratteristiche intrinseche, di legarsi ai metalli anche nelle condizioni più difficili.



Quantità	125 ml
Barcode	EAN 13: 8034108898858
Confezione:	12 pz / 24 pz / 48 pz

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO – È un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose. È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. È ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

SPECIFICHE TECNICHE:

Aspetto	Tubo
Colore	Nero
Odore	inodore
Densità relativa	a 20°C 0,88 ÷ 0,92 g/ml
Punto di infiammabilità	> 200° C
Solubilità	In acqua non solubile
Consistenza	NLGI EP 2
Wheel Bearing test	(3 ore a 80°C) < 10 %
Punto di gocciolamento extr.	> 270°C
Penetrazione a 25°C	265 - 295 mm/10
Temperatura di applicazione	-20°C - 300°C (punte)

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero e sopra i 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.