



Inox spray 400 ml (Z352)

Le bombolette spray di Ambro-Sol sono pensate per rispondere a ogni necessità di utilizzo: nello specifico, questo prodotto protegge le superfici dalla corrosione e dagli agenti atmosferici, e essicca rapidamente.

INOX SPRAY – È un rivestimento a base di resine acriliche e silconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essiccazione.



SPECIFICHE TECNICHE:

| | |
|-------------------------|--|
| Quantità | 400ml |
| Confezione | 12 pz |
| Barcode | EAN 13 8034108890364 |
| Aspetto | Bombola contenente liquido sotto pressione |
| Stato fisico | Liquido pigmentato in aerosol |
| Punto di infiammabilità | Inf. 0° C |
| Pressione | a 20°C 5,5 bar |
| Densità relativa | a 20°C 0,73 ÷ 0,77 g/ml |
| Propellente | GPL |
| Natura chimica | Resina sintetica con pigmento inibitore di corrosione a base di Polvere di zinco |
| Colore | Acciaio |
| Odore | Caratteristico di solvente |
| % residuo secco | 18% |
| Resistenza temperatura | 300 °C (picchi 400° C) |
| Resa per bombola | 2 / 3 mq2 |
| Essiccazione t= 20° | Fuori polvere: 10' |
| | Fuori Impronta: 20' |
| | In profondità: 6 ore |

CAMPI DI APPLICAZIONE:

superfici in metallo come ferro, alluminio, **acciaio**.

Protezione di strutture metalliche ferrose, tubazioni, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro ecc.

MODO D'USO: Pulire accuratamente il supporto da trattare per eliminare incrostazioni e tracce di ruggine mediante diluente sintetico. Se necessario carteggiare con carta abrasiva fine. Capovolgere la bombola e agitare bene fino a sentire muoversi liberamente le biglie all'interno della bombola, spruzzare un paio di volte a vuoto e procedere con la verniciatura. Per evitare colature, applicare due mani leggere ad una distanza dal supporto di circa 20-30cm. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero e sopra i 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni di pericolo:

| | |
|--------|---|
| H222 | Aerosol estremamente infiammabile. |
| H229 | Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. |

Le presenti informazioni sono basate sulle nostre migliori conoscenze e quindi attendibili; vanno però considerate come indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.



Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italy - www.gnocchiecospray.com - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com